

Vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwas systemen met zacht water

Omschrijving

Suma Ultra Pur-Eco L2 is een geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwassystemen dat speciaal is samengesteld om in zacht water uitstekend vuil te verwijderen.

Eigenschappen

Suma Ultra Pur-Eco L2 is een vloeibaar alkalisch vaatwasmiddel voor zware vervuiling dat geschikt is voor gebruik in zowel eentanks en meertanks vaatwasmachines. Het bevat een mengsel van alkalische stoffen en krachtige sequestermiddelen dat uiterst effectief is voor het verwijderen van vet en opgedroogde voedselresten bij zacht water omstandigheden.

Voordelen

- Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in het gebruik
- Breekt vet en ingedroogde voedselresten af
- Voorkomt kalkafzetting op voorwerpen en machinedelen in zacht water
- Nagenoeg geen schuimvorming voor efficiëntere en effectievere werking

Dosering

Suma Ultra Pur-Eco L2 wordt doorgaans gebruikt met de automatische doseerapparatuur van Diversey, maar kan ook worden gebruikt met geïntegreerde doseerpompen. Voor perfecte reinigingsresultaten in zacht water geldt een dosering van 0,4-2,0 ml/L*, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Een dosering van 2 ml/L voorkomt kalkafzetting bij water tot 70 ppm CaCO₃, 3.93°dH, 7°FH. De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

Bij een eerste gebruik, de pomp en transportslangen van het doseringssysteem grondig spoelen om mogelijke kristallisatie door productmenging te voorkomen.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*





L2

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere gele vloeistof

pH waarde (onverdund): 12,5

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): 1,26

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Ultra Pur-Eco L2 geschikt voor gebruik op de meeste, in de keuken voorkomende, materialen. Echter niet gebruiken op voorwerpen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen, zoals koper, messing, aluminium en rubber.

Milieu-Informatie

Suma Ultra Pur-Eco L2 voldoet aan de richtlijnen van het Nordic Eco Label (SWAN).

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7516071	Suma Ultra Pur-Eco L2 10L Sp W2165	SafePack

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 26/07/2021 nl-BE (P87161)