

TASKI Jontec Eternum free

Dispersion haute brillance

Description

Dispersion haute brillance résistante et anti-dérapante pour tous types de revêtements de sols durs et plats, résistants à l'eau. Sa technologie procure une meilleure résistance au trafic et aux traces de talons. Il permet de réduire les frais d'entretien pour améliorer la productivité. Grâce à son application facile, il est idéal dans tous les endroits à trafic élevé où les émulsions ordinaires demandent un degré élevé de maintenance.


Propriétés principales

- Film protecteur haute brillance
- Protection dure, durable et résistante
- Facile à appliquer, temps de séchage court
- Anti-dérapant selon les standards internationaux (ASTM D-2047)
- Réparation facile
- Conforme au cahier des charges Swan pour les produits d'entretien du sol qui constituent des couches

Avantages

- Améliore l'aspect naturel du sol en appliquant un film haute brillance de longue durée.
- Particulièrement résistant aux traces de talons et de trafic et aux salissures, même dans
- les zones fortement fréquentées.
- Excellente adhérence sur presque tous les sols tels que le vinyle, le plastique, le linoléum, la pierre, le bois vitrifié et les sols en liège. Le produit s'étale uniformément pour une parfaite superposition des couches.
- Sécurité garantie pour vos employés et vos clients.
- Correspond aux méthodes d'entretien traditionnelles.
- Respecte l'environnement.

F2e



TASKI Jontec Eternum free

Mode d'emploi

Dosage: Le produit est prêt à l'emploi. À utiliser non dilué.

Application:

Bien agiter avant l'utilisation.

À appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs (à l'exception des sols plastiques décapés avec TASKI Jontec N° 1, où le rinçage n'est pas nécessaire). Traiter les sols poreux et endommagés avec un produit bouche-pores de Diversey avant d'appliquer la dispersion.

Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un applicateur en bandes de 1 à 1,5m de large. Laisser sécher complètement (20-30 minutes) avant d'appliquer de nouvelles couches. Sur les sols non poreux, appliquer deux couches, trois sur les sols poreux.

Linoléum: Après séchage de la première couche, dépolir le sol en linoléum avec une monobrosse équipée d'un pad bleu. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.

Top stripping et application des couches: Utiliser TASKI Jontec Forward Free pour enlever la couche supérieure (dosage 2%, 200 ml pour 10L de solution) et enlever les eaux résiduelles avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une nouvelle couche de **TASKI Jontec Eternum free**.

Entretien:

Entretien quotidien: Nettoyage humide régulier avec TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free ou un autre détergent neutre pour sol de la gamme Diversey. Un nettoyage avec une autolaveuse et TASKI Jontec 300 ou TASKI Jontec Tensol convient également.

Entretien périodique: Le polissage avec une monobrosse à haute vitesse renforcera la brillance. Le polissage par vaporisation avec TASKI Jontec Restore renforcera encore la brillance et l'aspect du sol de plus et donnera une protection supplémentaire au sol. En fonction du niveau de trafic, la protection du sol devra être renouvelée à certains moments. Ceci est possible par un décapage complet du sol ou par l'élimination de la couche supérieure seulement, et ensuite par l'application d'une nouvelle couche de protection.

Important:

Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège et le bois non traité. Demandez conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur des sols en caoutchouc anti-dérapant. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.

Données techniques

Aspect:	Liquide blanc laiteux
Densité Relative [20°C]:	1.03
Valeur pH pur:	8.2 - 8.7
Consommation:	20-40 ml/m2

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage :

Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

www.diversey.com

TASKI Jontec Eternum free

Normes

Antiglissant selon ASTM D-2047.

Informations écologiques

Écolabel scandinave Swan, numéro d'enregistrement : 351009.

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par les directives de l'OCDE 301.

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

www.diversey.com