

TASKI® Jontec Eternum

Hoogglans vloeremulsie

Omschrijving

Hoogglans slipbestendige vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke en waterbestendige harde vloeren. De technologie biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en vervuiling. De onderhoudskosten worden verlaagd en de productiviteit wordt verbeterd. Ideaal voor gebruik op veel belopen vloeren, waar reguliere emulsies veel onderhoud nodig hebben. Geschikt voor toepassing met zowel de traditionele methoden, als met TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een ergonomische wasverdeler die zorgt voor hoogwaardige kwaliteit van de afwerking en bovendien eenvoudig in gebruik is. De productiviteit van het aanbrengen van de vloeremulsie wordt verbeterd, terwijl het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal wordt verminderd. Door TASKI ProSpeed kan verbruik van het product worden gecontroleerd terwijl de vloer van een kwalitatief hoogstaande egale afwerking wordt voorzien.

Eigenschappen

- Beschermende hoogglans laag
- Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
- Uitstekende hechting op de meeste vloeren
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
- Makkelijk te herstellen

Voordelen

- Voorziet de vloer van een duurzame hoogglans laag, houdt het oorspronkelijke karakter van de vloer in stand
- Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
- Excellente hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, linoleum en kurk. Spreid gelijkmatig uit voor perfecte egale laag
- Gegarandeerd slip-valpreventie en veiligheid voor uw werknemers en klanten
- Universeel te onderhouden
- Geschikt voor toepassing met de traditionele mopmethode of met standaard wasverdelers
- Kies de ProSpeed wasverdeler om verzekerd te zijn van uitstekende resultaten. Deze tool heeft bewezen vermoeidheid van de gebruiker te verminderen

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Eternum is gebruiksklaar.

Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

F2e



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Eternum F2e

Hoogglans vloeremulsie

Toepassing

- Behandel uitsluitend gestripte en diep gereinigde en compleet droge vloeren. Behandel poreuze en beschadigde vloeren vooraf met een van de Diversey Care verzegelaars
- In combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing en het etiket met producttoepassing voorafgaand aan de applicatie goed door te lezen
- Breng het product aan op de vloer en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal 2 lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren en 3 lagen op poreuze vloeren
- Linoleum: Wanneer de verzegelaar volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine en een blauwe of rode pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen
- Topstrippen en recoaten: Gebruik een Diversey Care stripper om een laag van de polymeer te verwijderen en neem de vervuilde oplossing op met een schrobzuigmachine of waterzuiger. Laat volledig opdrogen en breng eventueel extra lagen aan

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7512694	TASKI Jontec Eternum 2 x 5 L	100%	Melkachtige, witte vloeistof	≈9	≈9	1.04 g/cm³
ProSpeed systeem	7516463	TASKI Jontec Eternum PS 4 x 2.5 L	100%	Melkachtige, witte vloeistof	≈9	≈9	1.04 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Behandel uitsluitend diep gereinigde, grondig gespoelde en compleet droge vloeren. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet gebruiken op vloeren met reliëf en onbehandeld hout of kurk. Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel. Gebruik niet buiten of op natte plaatsen.

Goedkeuringen

Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.