

TASKI Jontec Matt

Emulsion mate

Description

Emulsion mate antidérapante pour la plupart des sols lisses durs résistants à l'eau. L'effet mat prévient «l'illusion optique de brillance» et augmente donc le sentiment de sécurité. En plus, le produit est très résistant à l'alcool et aux désinfectants, ce qui le rend idéal pour le secteur des soins de santé.

Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec le TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un applicateur agréable à utiliser et ergonomique pour l'application d'une couche de protection sur le sol. Il offre une meilleure qualité de la couche de protection, augmente la productivité et réduit en même temps considérablement la consommation des produits chimiques et les déchets d'emballage. En utilisant le TASKI ProSpeed la consommation de produit peut être contrôlée et en plus, le TASKI ProSpeed offre une couche de protection de qualité supérieure.

Propriétés principales

- Formule spéciale à effet matant
- Protection résistante et durable
- Excellente adhérence sur presque tous les types de sols
- Antidérapant selon les standards internationaux (ASTM D-2047)
- Particulièrement résistant aux produits à base d'alcool et aux désinfectants
- Réparation facile
- Disponible en bidons de 5 L pour une application avec les méthodes traditionnelles ou en conditionnement «prêt à l'emploi» en sachets de 4 x 2.5 L (avec pads) pour une utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

Avantages


- Améliore l'aspect naturel du sol en appliquant un film mat de longue durée
- Particulièrement résistant aux traces de trafic et aux salissures, même dans les zones fortement fréquentées
- Peut être appliqué sur presque tous les sols tels que le vinyle, le plastique, le linoléum, la pierre, le bois vitrifié et les sols en liège. Le produit s'étale uniformément pour une parfaite superposition des couches
- Sécurité garantie pour l'utilisateur
- Convient particulièrement pour le domaine de la santé à cause de sa résistance aux alcools et son aspect mat
- Convient pour une application avec les méthodes traditionnelles avec mop et seau ou avec un applicateur standard. Pour obtenir une couche de protection de qualité supérieure, il est conseillé d'utiliser l'applicateur TASKI ProSpeed. Celui-ci augmente considérablement les résultats et la productivité et améliore l'ergonomie pour l'utilisateur.

Mode d'emploi

Dosage:

Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser non dilué.
Utiliser les sachets "prêt à l'emploi" de 4 x 2.5 L uniquement en combinaison avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

F2f



TASKI Jontec Matt

Application:

- Bien agiter avant utilisation
- A appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs. Traiter les sols poreux et endommagés avec un produit bouche-pores de Diversey
- En cas d'utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed, lisez d'abord les instructions d'emploi
- Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur en bandes de 1 à 1.5 m de large, pendant que le produit est encore humide. Laisser sécher complètement (20 à 30 minutes) avant d'appliquer de nouvelles couches. Sur les sols non poreux, appliquer deux couches, trois sur les sols poreux.

Linoléum: après séchage de la première couche, lisser le sol avec une monobrosse équipée d'un pad bleu. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.

Top stripping et application des couches: utiliser un top stripper pour le sol de Diversey pour enlever une couche de polymère. Enlever les eaux résiduelles avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une nouvelle couche.

Important:

- Bien agiter avant utilisation
- Pour réduire la formation de traces et le danger de dérapage, utiliser au moins 20 g/m² par couche. Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits
- Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège ou le bois non traité. Demandez conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapant
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C

Données techniques

Aspect:	liquide laiteux, blanc
Densité relative [20°C]:	1.02
pH pur:	8.5 < pH ≤ 9.0
Consommation:	20 - 40 ml/m ²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Normes

Antidérapant selon ASTM D-2047.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement	Type de conditionnement
7513194	2 x 5 L	Bidon
7516465	4 x 2.5 L	Sachet Prospeed

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

www.diversey.com