

TASKI Sani Antikalk

Détartrant pour sanitaires - prêt à l'emploi

Description

Détartrant prêt à l'emploi pour les surfaces dures résistantes à l'acide (toilettes, urinoirs, etc.). Enlève rapidement le calcaire/tartre des surfaces résistantes à l'acide.

Propriétés principales

- A base d'acide sulfamique
- Agit rapidement
- Produit prêt à l'emploi

Avantages

- Nettoyage et détartrage rapide et efficace
- Convient parfaitement pour le détartrage étendu des sols, murs et autres surfaces sanitaires
- Application facile et pratique; il ne faut pas diluer ou préparer le produit

Mode d'emploi

Dosage:

Prêt à l'emploi. A utiliser non dilué.

Application:

Appliquer le produit sur la surface en utilisant un chiffon/une éponge, laisser agir brièvement et frotter la surface. Rincer abondamment la surface avec de l'eau et essuyer. Pour les salissures tenaces, utiliser un pad approprié.

Important:

Ne pas mélanger à des produits chlorés tels que l'eau de Javel. Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple le marbre, le terrazzo ou les autres surfaces calcaires. Avant l'utilisation, tester la résistance à l'acide. Pour le détartrage, avant application, mouiller abondamment les joints. Enlever immédiatement les gouttes ou éclaboussures des surfaces sensibles aux acides et bien rincer avec de l'eau propre. Pour une utilisation sur le chrome, bien rincer avec de l'eau propre.

Données techniques

Aspect:	liquide clair, incolore
Densité relative [g/ml; 20°C]:	1,05
pH pur:	0,4 – 0,9

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

W3e



TASKI Sani Antikalk

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7513262	6x1 L
7513265	2x5 L

JohnsonDiversey (B)

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

Tel. 016 61 77 77

Fax. 016 60 53 95

www.johnsondiversey.be