

TASKI Jontec Futur

Décapant puissant pour le sol

F1a

Description

Décapant alcalin puissant pour enlever les couches de dispersion et les films protecteurs des sols résistant aux alcalins.

Propriétés principales

- Hautement alcalin
- Agit rapidement
- Bon pouvoir mouillant et émulsifiant
- Parfum neutre

Avantages

- Enlèvement rapide et efficace de revêtements et de films protecteurs des sols résistant à l'alcalin tels que le PVC, le vinyle, la pierre, etc.
- Elimination puissante de salissures tenaces et d'encroûtements
- Application facile et agréable

Mode d'emploi

Dosage:

Minimum:

0.8l pour 10l de solution (8% / 1:12).
Augmenter la concentration jusqu'à 20%
pour les salissures tenaces.

Application:

Doser le produit dans un réservoir/un seau rempli d'eau, distribuer uniformément la solution et laisser agir pendant 5-10 minutes (ne pas laisser sécher). Utiliser une monobrosse équipée d'un pad approprié et frotter le sol. Enlever les eaux résiduelles à l'aide d'un aspirateur à eau et rincer deux fois avec de l'eau propre. Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer d'autres couches.

Important:

Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l'alcalin tels que le linoléum, le liège et les sols en bois.


Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux solvants tels que l'asphalte.

En cas de gouttes ou d'éclaboussures sur des surfaces sensibles à l'alcalin telles que les plinthes en bois et les surfaces peintes/vernies, essuyer immédiatement avec un tissu humide.

Données techniques

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Aspect: | liquide clair, jaune |
| • Densité relative [g/ml; 20°C]: | 1,00 |
| • pH pur: | 12,8 – 13,3 |
| • pH solution prête: | 12 +/- 0,5 (dilution 8%) |
| • Temps d'action: | 5 min. |

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.



TASKI Jontec Futur

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante.

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7513171	2x5 L

JohnsonDiversey (B)

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

Tel. 016 61 77 77

Fax. 016 60 53 95

www.johnsondiversey.be