

# M-SAFE®

## M-Safe 4012 Auffanggurt 5D

- Auffanggurt mit zwei Befestigungsmöglichkeiten und einem Arbeitsplatzpositionierungsgurt
- Zwei festgeheftete Textil-Schlaufen auf der Brust, die mit einem Karabinerhaken (separat zu bestellen) verbunden werden müssen, um eine Verankerung zu schaffen, eine rückseitige Befestigung (D-Ring) zur Sturzsicherung und zwei seitliche D-Ringe für Arbeitsplatzpositionierung
- Verstellbare Beingurte und Taillengurt und selbstverriegelnde Schnallen für einfache Anpassung des Burstgurt
- Schulter- und Beingurtbänder haben zwei unterschiedliche Farben
- Werkzeugschlingen können an den Schlaufen und Ringen an der Rückseite befestigt werden
- Gurtbänder sind aus Polyester hergestellt und die Schnallen sind aus Stahl
- Von Personen mit einem Gewicht bis 100 kg (einschl. Geräte) zu verwenden
- Universalgröße
- Auffanggurt entspricht den folgenden Normen: DIN EN 361 und DIN EN 358

**Art.-Nr. 8.84.012.00**



CE

EN 361 en EN 358

Ihr Lieferant: