



Opzitmachine met tractie



Theoretische werktijd
5 - 7 h



Voeding
36 V / 500 Ah



Werkbreedte.
1000 mm



Proper- / vuilwatertank
235 / 250 l



Cilindrische borstels
1 x 150 mm - 1 x 280 mm



Regelbare borsteldruk ---



Borstelsnelheid
933 tr/min-500 tr/min



Theoretisch rendement

7000 m²/h

| | |
|--------------------|--------------|
| Breedte zuigmond | 1.300 mm |
| Borstelmotor | 2000 watt |
| Tractie | automatisch |
| Max. stijgingshoek | 10% |
| Zuigmotor | 2 x 570 watt |
| Onderdruk | 190 mbar |

Machine afmetingen :

| | |
|--------------------------|------------|
| Lengte | 2.025 mm |
| Hoogte met rollbar | 1.685 mm |
| Hoogte zonder rollbar | 1.330 mm |
| Breedte/zonder zuigmond | 1.165 mm |
| Gewicht /zonder batterij | 670 kg |
| Tractiemotor | 1.200 Watt |
| Snelheid | 7 km/h |
| Batterij compartiment | |
| lengte | 655 mm |
| Breedte | 640 mm |
| Hoogte | 530 mm |
| Klasse | III |
| Veiligheidsgraad | IP 23 |
| Geluidsniveau | <70dB(A) |

De DIAMOND 100S is een uiterst wendbare machine met een hoog bedieningsgemak voor het reinigen van zeer grote oppervlakken. Zij is uitermate geschikt voor grote winkelcentra, parkeergarages en magazijnen. Deze machine is uitgerust met 2 cilindrische borstels en een opvangbak voor vuil, wat vóór vegen overbodig maakt.

De gebogen, draaibare zuigmond is zeer efficiënt en resulteert in een perfect droge vloer. Reinigt een breedte van 1000mm en tot 7.000 m² per uur.

Eenvoudig te bedienen, borstels en zuigmond zijn gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap, zijborstel, standaard aan de rechterkant, de machine is uitgevoerd in slagvaste kunststof, heeft een lange levensduur en lage onderhoudskosten.

Deze machine heeft een lange aflatlang met een aflatstop voor het snel aflaten van het vuil water.



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

