



Rendement théorique: 6300 m² /h



SPECIFICATIONS



Machine autoportée avec traction



Équipement batteries 36 V / 320 Ah



Largeur de lavage 900 mm



Pression des brosses réglable max. 140 kg



Autonomie batterie 3,5 - 4,5 h



Réservoir solution/récupération 180 / 190 l



Brosses 2 x 460 mm



Vitesse des brosses 162 rpm

- Largeur suceur: 1175 mm
- Moteur de brosse: 2x700 W
- Traction: automatique
- Pente Maxi.: 10%
- Moteur d'aspiration: 2x570 W
- Dépression: 190 mbar
- Dimensions machine: L: 1962
avec arceau H: 1865
sans arceau H: 1613
Larg.: 985
- Poids machine sans batterie: 458 Kg
- Moteur de traction: 1200 W
- Vitesse: 7 km/h
- Compartiment batterie: L: 540
H: 460
Larg.: 620
- Classe: III
- Niveau de protection: IP X3
- Niveau de bruit: <70 db (A)

Alimentation des moteurs en 36V, permet l'usage de moteurs puissants et à un haut rendement.

- Moto-roue en AC, facilite l'entretien et procure un confort de travail incomparable, surtout dans une rampe à fort pourcentage.
- Pression des brosses importante sur une largeur de travail de 900 mm.
- 2 x moteurs d'aspiration 3 étages - mode silence disponible.
- Capacité d'eau 180 / 190 lts.

Un travail important a été réalisé sur l'ergonomie et le confort pour l'opérateur.

3 niveaux de réglage de la position de conduite:

- Siège
- Volant
- Repose pied

Maintenance simplifiée.

Arceau pliable pour facilite le transport

Large trappe de visite de réservoir d'eau propre

Trappe de vidange du réservoir de récupération.

Systèmes éco disponibles en option:

- 3S = contrôle de la consommation d'eau.
- 3SD = chimie embarquée.
- O3 = nettoyage et désinfection sans chimie.

